


Perfos

Aménagements pour les passages des systèmes d'arrosage automatique et / ou d'éclairage.

Sur simple demande, nous adaptons les jardinières à votre convenance : perforations, découpes, remontées étanches ...

Contactez-nous lors du passage de votre commande.




IOP-SH ou IOP-SH60

Système Horticole

Système drainant offrant une réserve d'eau :
IOP-SH : réserve 5L/m², Plaque en polystyrène expansé - ép. 40mm.
IOP-SH60 : 6cm de réserve env. 23L/m² rempli d'agrégats, Plaque PEHD recyclé - ép. 60mm.

IOP-SH Remplace la couche drainante à base de billes d'argiles. Couvrir d'un géotextile avant ajout du substrat.
IOP-SH60 doit être rempli d'agrégats (env. 45l/m²), et peut être couplé à l'indicateur de niveau d'eau : IOP-INE

30 € HT/Bac
45 € HT/Bac




IOP-INE 50 / 80 / 100

Indicateur de niveau d'eau

Pour les pots utilisés en intérieur avec un fond étanche. Le flotteur indique le niveau d'eau en fond de bac. Il permet ainsi de maîtriser l'arrosage.

Adapté aux jardinières Indoor ayant un fond étanche. Prix variable selon la hauteur du bac.

25 à 40 € HT/Bac
selon hauteur du bac



IOP-RL 50 / 65 / 80 / 125 / 100FC ...


Pose sur Roulettes de manutention

Dissimulées sous le bac, les roulettes ne se voient pas. Elles permettent le déplacement ponctuel de la jardinière. Etant dissimulées, les roulettes ne peuvent pas être équipées de freins. Ajouter au besoin l'option Pied(s) Escamotable(s) Frein(s) IOP-PEF.

Ne peut être utilisé que sur sol plan, lisse et ferme.
Attention au risque d'instabilité sur des bacs de largeur < 40 cm. Vérifier la compatibilité à l'usage prévu ; nous contacter.

100 à 160 € HT/Bac
selon format du bac

Si besoin de freins IOP-PEF :
60 à 80 € HT/Bac
selon format du bac



IOP-PLOT 28-40 / 40-55 / 85-140 ...

Pose sur Plots PVC Réglables

Pour une pose d'aplomb avec charge répartie. Permet la circulation des eaux sous le bac et aussi d'ajuster les alignements de bacs disposés en linéaires.

Adaptable sur bacs de largeur ≥ 40 cm. Amplitudes de réglage proposées : 12/ 15 / ou 55 mm. Autres sur demande.

50 à 60 € HT/Bac
selon amplitudes stds
(Autre sur demande)


IOP-PR

Pose sur Pieds Réglables

Pour une pose sur un sol en pente.

Remplace IOP - PLOT sur les bacs de largeur < à 40 cm.

100 à 120 € HT/Bac
selon format du bac




IOP-PSX Pose sur panneau PSX

Pose sur un tampon de répartition de charge en Polystyrène Extrudé. Evite le poinçonnement en cas d'installation directe sur étanchéité.

Vérifier la charge admissible au m².

20 à 60 € HT
selon format du bac




IOP-MTP Manutention au transpalette

Trappe amovible dissimulant un passage sous le bac pour manipulation au transpalette. Idéal pour des déplacements ponctuels de gros bacs.

A manipuler avec précaution !
Le bac en charge est soumis à de fortes contraintes lors des déplacements.

125 € HT/Bac




IOP-ISOL Isolation des parois (PSX)

Le fibre-ciment a déjà un faible coefficient d'échange thermique. Néanmoins dans des régions au climat extrême, une isolation des parois peut être ajoutée.

L'isolation des parois ralentit les variations de température de la motte de terre uniquement. Prévoir la protection de votre plantation.

40 à 60 € HT
selon bac




IOP-TES Trou et Entretoise pour fixation par scellement

Permet le passage et la fixation en fond de bac d'une tige filetée préalablement scellée au sol.

Le serrage doit être effectué avec précaution pour ne pas risquer d'endommager le bac.

30 € HT/Bac



IOP-TEL Trou et Entretoise pour fixation Latérale

Pour fixation de bacs entre eux ou Fixation au mur.

IOP-FR * Fond Réhaussé

Permet de réduire le volume de terre, et le poids, lorsque les végétaux ne nécessitent pas tout le volume.

* 20 à 60 € HT
selon bac

IOP-PSE ** Réduction de la hauteur utile par comblement PSE

** Si pose sur Roulettes, Plots, Pieds... nécessitant un fond niveau bas.

** Coût selon format de bac et hauteur à combler