


**IOP-PERFO** Aménagements pour les passages des systèmes d'arrosage automatique et / ou d'éclairage.

Nous adaptons les jardinières à votre convenance : perforations, découpes, remontées étanches ...

Contactez-nous lors du passage de votre commande.

IOP-PERFO :  
10 à 30 € HT/Bac  
selon complexité




**IOP-SH** Système Horticole  
**IOP-SH40**  
**IOP-SH60**

Système drainant offrant une réserve d'eau :  
IOP-SH : réserve 5L/m<sup>2</sup>, Plaque en polystyrène expansé - ép. 40mm.  
IOP-SH40 : réserve 8,7L/m<sup>2</sup> ou 16L/m<sup>2</sup> suivant le sens de pose; Plaque PEHD recyclé - ép. 40mm.  
IOP-SH60 : 6 cm de réserve env. 23L/m<sup>2</sup> rempli d'agrégats, Plaque PEHD recyclé - ép. 60mm.

IOP-SH et IOP-SH40 remplacent la couche drainante à base de billes d'argiles / pouzzolane... Couvrir d'un géotextile avant ajout du substrat. IOP-SH60 doit être rempli d'agrégats (env. 45l/m<sup>2</sup>), et peut être couplé à l'indicateur de niveau d'eau : IOP-INE .

IOP-SH: 40 € HT/Bac  
IOP-SH40: 50 € HT/Bac  
IOP-SH60: 60 € HT/Bac




**IOP-INE** Indicateur de niveau d'eau  
40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Pour les pots utilisés en intérieur avec un fond étanche. Le flotteur indique le niveau d'eau en fond de bac. Il permet ainsi de maîtriser l'arrosage.

Adapté aux jardinières Indoor ayant un fond étanche. Prix variable selon la hauteur du bac.

25 à 43 € HT/Bac  
selon hauteur du bac




**IOP-RL** Pose sur Roulettes de manutention  
50 / 65 / 100FC

Dissimulées sous le bac, les roulettes ne se voient pas. Elles permettent le déplacement ponctuel de la jardinière. Etant dissimulées, les roulettes ne peuvent pas être équipées de freins. Ajouter au besoin l'option Pied Escamotable Frein IOP-PEF.

Ne peut être utilisé que sur sol plan, lisse et ferme. Attention au risque d'instabilité sur des bacs de largeur < 40 cm. Vérifier la compatibilité à l'usage prévu ; nous contacter.

110 à 170 € HT/Bac  
selon format du bac  
Avec freins IOP-PEF :  
80 à 100 € HT/Bac  
selon format du bac




**IOP-PLOT** Pose sur Plots PVC Réglables  
28-40 / 40-55 / 85-140 ...

Pour une pose d'aplomb avec charge répartie. Permet une bonne ventilation, la circulation des eaux sous le bac et aussi d'ajuster les alignements de bacs disposés en linéaires.

Adaptable sur bacs de largeur ≥ 40 cm. Amplitudes de réglage proposées : 12 / 15 / ou 55 mm. Autres sur demande.

55 à 65 € HT/Bac  
selon amplitudes stds  
(Autre sur demande)



**IOP-PR** Pose sur Pieds Réglables

Pour une pose sur un sol en pente.

Remplace IOP - PLOT sur les bacs de largeur < à 40 cm.


120 à 140 € HT/Bac  
selon format du bac

**IOP-CLS** Cloison(s) latérale(s) Surbaissée(s)

Idéal pour former des linéaires avec une surface de paillage uniforme. Pour le réglage de l'alignement des bacs, ajouter l'option IOP-PLOT.

Avant remplissage, prévoir la pose d'un feutre géotextile à cheval entre les deux bacs au niveau des cloisons surbaissées.

40 € HT/Bac




**IOP-PSX** Pose sur panneau PSX

Pose sur un tampon de répartition de charge en Polystyrène Extrudé. Evite le poinçonnement en cas d'installation directement sur étanchéité.

Vérifier la charge admissible au m<sup>2</sup>.

30 à 80 € HT/Bac selon format du bac




**IOP-MTP** Manutention au transpalette

Trappe amovible dissimulant un passage sous le bac pour manipulation au transpalette. Idéal pour des déplacements ponctuels de gros bacs.

A manipuler avec précaution !  
Le bac en charge est soumis à de fortes contraintes lors des déplacements.

160 € HT/Bac




**IOP-ISOL** Isolation des parois (PSX)

Le fibre-ciment a déjà un faible coefficient d'échange thermique. Néanmoins dans des régions au climat extrême, une isolation des parois peut être ajoutée.

L'isolation des parois ralentit les variations de température de la motte de terre uniquement. Prévoir la protection de votre plantation.

40 à 90 € HT/Bac selon format du bac



**IOP-TEL** Trou et Entretoise pour fixation par scellement


Permet le passage et la fixation en fond de bac d'une tige filetée préalablement scellée au sol.

Le serrage doit être effectué avec précaution pour ne pas risquer d'endommager le bac.

30 à 50 € HT/Bac

**IOP-TEL** Trou et Entretoise pour fixation Latérale

Pour fixation de bacs entre eux ou Fixation au mur.



**IOP-FR \*** Fond Réhaussé


Permet de réduire le volume de terre, et le poids, lorsque les végétaux ne nécessitent pas tout le volume.

\*\* Si pose sur Roulettes, Plots, Pieds... nécessitant un fond niveau bas.

\* 20 à 60 € HT selon format du bac

**IOP-PSE \*\*** Réduction de la hauteur utile par comblement PSE

\*\* Coût selon format de bac et hauteur à combler



**IOP-ARD** Arrêtes et angles arrondis

Remplace les arrêtes et les angles chanfreinés (en conception standard).

Idéal pour les usages en crèche ou école pour prévenir des risques de blessures.

20 € HT/Bac