


Suivant les gammes produits, toutes les options ne sont pas toujours compatibles, ou à contrario, peuvent être proposées de série dans certaines gammes - Nous consulter.




### Perfos

Aménagements pour les passages des réseaux d'arrosage et d'éclairage.

Nous adaptons les jardinières à votre convenance : perforations, découpes, remontées étanches ...

Contactez-nous lors du passage de votre commande.




### SOP-SH SOP-SH40 SOP-SH60

Système Horticole  
*\* non avenant à la gamme SAR*

Système drainant offrant une réserve d'eau :  
IOP-SH : réserve 5L/m<sup>2</sup>, Plaque en polystyrène expansé - ép. 40mm.  
IOP-SH40 : réserve 8,7L/m<sup>2</sup> ou 16L/m<sup>2</sup> suivant le sens de pose; Plaque PEHD recyclé - ép. 40mm.  
IOP-SH60 : 6 cm de réserve env. 23L/m<sup>2</sup> rempli d'agrégats, Plaque PEHD recyclé - ép. 60mm.

SOP-SH et SOP-SH40 remplacent la couche drainante à base de billes d'argiles / pouzzolane... Couvrir d'un géotextile avant ajout du substrat. SOP-SH60 doit être rempli d'agrégats (env. 45l/m<sup>2</sup>), peut être couplé à l'indicateur de niveau d'eau SOP-INE

Selon capacité, Option :  
SOP-SH : 40 € HT/bac  
SOP-SH40 : 50 € HT/bac  
SOP-SH60 : 60 € HT/bac




### SOP-INE 40 / 50 / 60 / 90 / 80 / 90 / 100

Indicateur de niveau d'eau

Pour les pots avec un fond étanche.  
Le flotteur indique le niveau d'eau en fond de bac. Il permet ainsi de maîtriser l'arrosage.

Adapté aux jardinières Indoor ayant un fond étanche, ou les bacs extérieurs équipés d'une assiette de réserve d'eau intégrée (gamme SAR).

25 à 43 € HT/Bac  
selon hauteur du bac




### SOP-RL 50 / 65 / 100FC ...

Pose sur Roulettes de manutention

Dissimulées sous le bac, les roulettes ne se voient pas. Elles permettent le déplacement ponctuel de la jardinière. Dissimulées, les roulettes ne peuvent pas être équipées de freins. Ajouter au besoin l'option Pied Escamotable Frein : SOP-PEF ou Choisir des roulettes apparentes freinées.

Ne peut être utilisé que sur sol plan, lisse et ferme.  
Attention au risque d'instabilité sur des bacs de largeur < 40 cm. Vérifier la compatibilité à l'usage prévu ; nous contacter.

110 à 220 € HT/Bac  
selon format du bac  
  
Si besoin de freins SOP-PEF :  
80 à 100 € HT/Bac  
selon format du bac



### SOP-PLOT 40-55 / 85-140 ...

Pose sur Plots Régulables  
*\* proposé de série à la gamme SPA*

Pour une pose d'aplomb avec charge répartie. Permet la circulation des eaux sous le bac et aussi d'ajuster les alignements de bacs disposés en linéaires.

Adaptable sur bacs de largeur ≥ 40cm.  
Amplitudes de réglage proposées : 15 ou 55 mm. Autres sur demande.

55 à 90 € HT/Bac  
selon amplitudes stds  
(Autre sur demande)



### SOP-PR


Pose sur Pieds Régulables  
*\* proposé de série à la gamme SBA*

Pour une pose sur un sol en pente.

Remplace SOP - PLOT sur les bacs de largeur < à 40 cm.

120 à 180 € HT/Bac  
selon format du bac

Suivant les gammes produits, toutes les options ne sont pas toujours compatibles, ou à contrario, peuvent être proposées de série dans certaines gammes - Nous consulter.




**SOP-PSX** Pose sur panneau PSX

Pose sur un tampon de répartition de charge en Polystyrène Extrudé. Evite le poinçonnement en cas d'installation directe sur étanchéité.

Vérifier la charge admissible au m<sup>2</sup>.

*\* Proposé de série dans les gammes SAS et SAA*




**SOP-ISOL** Isolation des parois (PSX)

La tôle, par nature, présente un coefficient d'échange thermique élevé. L'isolation des parois peut être recommandé dans les régions ayant un fort ensoleillement.

Les solutions avec double peau de la gamme SPA ou SBA offrent une bonne isolation thermique de par leur conception.


40 à 120 € HT selon bac



**SOP-TES** Trou pour fixation par scellement


Permet le passage et la fixation en fond de bac d'une tige filetée préalablement scellée au sol.

Attention, même scellés, nos produits sont des « mobiliers ». Ils ne pourront être considérés comme éléments constitutifs d'un bâtiment.



**SOP-TEL** Trou pour fixation Latérale

Pour fixation de bacs entre eux ou Fixation au mur.



**SOP-PSE** Réduction de la hauteur utile par comblement PSE

Permet de réduire le volume de terre, et le poids, lorsque les végétaux ne nécessitent pas tout le volume.

Solution proposée dans les gammes pour lesquelles il n'est pas possible de réhausser le fond : SAS, SAA.

Coût selon le format de bac et la hauteur à combler

*\* non avenant à la gamme SAR*