



Les Coffres Bancs en fibre ciment IMAGE'IN sont produits en France et sur-mesure, aux dimensions et couleurs souhaitées.

Imputrescible, ingélif, insensible aux milieux salins ou chlorés, ce sont des qualités majeures qui font du coffre banc IMAGE'IN un produit idéal pour les usages en extérieur.

## Le Coffre nu "ICO"

La structure de coffre banc est fabriquée en panneaux de fibre-ciment de 15mm, découpés sur centre d'usinage, assemblés par collage, puis laqués et vernis. Le coffre en fibreciment est assez lourd et parfaitement stable face au vent.

Cette structure ouverte et le système de fermeture sont vendus séparément. Diverses solutions sont proposées pour la fermeture du coffre.

## Les Fermetures Assises en lames de bois exotique "IOP-ASSB"



La fermeture en lames de bois exotique permet de créer un banc avec un espace de rangement dessous. Cette fermeture est **non étanche** ; elle doit être réservée au rangement d'objets insensibles à l'humidité. Le bois est laissé brut ; sa couleur va évoluer petit à petit et tendre naturellement vers une teinte « gris argenté ».

Le plateau bois est **amovible** et indépendant du coffre (sans charnières).

Les lames pourront être "**Longitudinales**" ou "**Transversales**".

### Différentes intégrations sont possibles :


#### ● Encastré



#### ● Débouchant



#### ● En Recouvrement



## Les solutions combinant Jardinière et Assise



### Jardinière + Assise lames bois exotique "IOP-ASSB" :

Bacs à plantes sur-mesure de la gamme IMAGE'IN couplé à une assise en lames de bois exotique avec l'option IOP-ASSB.



IMAGE'IN

une marque  
ATELIER SO GREEN

## Matériaux

### ● Structure de Coffre "ICO"

Fibre-ciment HD NT 15mm - Conforme EN 12467 (catégorie A, classe 4) :  
Incombustible A2-s1,d0 (M0) ; Imputrescible ; Ingélif ; Insensible en milieu salin.

Assemblage époxy bi-composant haute performance résistant au vieillissement et aux milieux agressifs.

### ● Fermeture Bois "IOP-ASSB"

Assemblage de lames de bois exotique brut (essence suivant stock disponible - autres sur demande). Fermeture sans charnières : élément séparé à poser.

## Mise en oeuvre

Pose au sol en appui sur la périphérie ou en option conseillée : Pose sur plots réglables. Autres options possibles : Scellement ; Roulettes de manutention dissimulées ; Charge répartie anti-poinçonnement.

## Couleurs et Finitions

Peinture liquide : primer + finition PU bicomposant ;

Vernis de finition (mat, satiné, brillant ou micronisé/sablé).

Toutes teintes du nuancier RAL standard (hors nacré, pailleté, fluorescent) ;

En options : Teintes hors nuancier RAL, Finitions spécifiques : Marron Oxyde Urbain (Aspect typé rouillé), Patine d'imitation Zinc (option IOP-PZC).

## Ventilation & Etanchéité

Fermeture bois amovible "IOP-ASSB" non étanche ;

Coffre avec fond perforé pour une bonne ventilation et drainer l'eau sous le bac.

www.ateliersogreen.com  
contact@ateliersogreen.com  
T - 33 (0)2 47 65 13 62

Création Jean Claude Joly sarl  
9, rue Allaire - Z.A. la Canterie  
37800 Ste Maure de Touraine  
FRANCE